Sisä-Savon Pipe & Welding Service Oy

Taivutuskone Wirtz 80

Seinämät 3,2-10mm riippuen putken Ø ja taivutussäteestä

Putki Ø	R
25,4	35
26,9	55
31,8	35, 42, 50, 60, 65, 70, 75
33,7	50, 54, 85, 100, 200
38	44, 50, 51, 60, 80, 132.5, 245, 250
42,4	47.5, 60, 80, 120, 130
44,5	56, 69, 75, 90, 120
45	69
48,3	65, 74, 120, 145, 245
51	70, 79.5, 95, 100, 135, 152, 200
57	104.5, 135
60,3	110, 120, 152
63,5	95*, 110, 117*, 120, 150, 170, 190, 250

*=patentti työkalut

Taivutuskone Wirtz 100

Maksimiseinämä 16mm.

PutkiØ	R	Taipeiden välisuora, min	Minimiseinämä
26,9	55	95	2,6
33,7	85	95	2,7
42,4	108	125	3,2
48,3	123	125	3,5
60,3	200	130	3,6
63,5	170.3	95	4,0/3,7
73	200	180	4
76,1	150, 225,250,300	180	4,0/3,9
88,9	250, 300	200	4,1/4,0
90,8	150		
101,6	350	200	5
108	350		
114,3	400	230	4,7

Kuumapuristetyökalut (Paluupolvet)

PutkiØ	*Puristussäde, R*
38	>20
44,5	>23

Sisä-Savon Pipe Welding Service Oy
Pajamiehentie 4
78870 Varkaus, Finland
www.sspws.com

E-mail: etunimi.sukunimi@pws.fi

Ly tunnus:1466226-7